

# Technisches Datenblatt

## BANDO

### OPTIONEN

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Feuerraumtür                    |                                                                       |
| Stahltür                        | ✓                                                                     |
| Vollglas-Feuerraumtür           | ✓                                                                     |
| Holzfach-Blende                 |                                                                       |
| Ohne Holzfach-Blende            | ✓                                                                     |
| Lackierungen                    |                                                                       |
| Schwarz                         | ✓                                                                     |
| Platin                          | ✓                                                                     |
| Mokka                           | ✓                                                                     |
| Verkleidung                     |                                                                       |
| Speckstein                      | ✓                                                                     |
| Naturstein Porto                | ✓                                                                     |
| Luftsteuerung                   |                                                                       |
| Manuell                         | ✓                                                                     |
| AIR-System                      |                                                                       |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓                                                                     |
| Drehkonsole                     |                                                                       |
| Drehkonsole                     | ✓<br>Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich. |



# Technisches Datenblatt

## BANDO

### PRODUKT INFORMATIONEN

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung |          |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 269 kg   |
| Ø Rauchabgang                      |          |
| Ø Rauchabgang                      | 150 mm   |
| Ø Lufteintritt                     |          |
| Ø Lufteintritt                     | 100 mm   |
| Rauchrohr-Abgang                   |          |
| Oben                               | ✓        |
| Hinten                             | ✓        |
| Prüfungen                          |          |
| Energieeffizienzklasse             | A        |
| Mehrfachbelegung                   | ✓        |
| Eco Design                         | ✓        |
| Europäische Norm                   | EN 16510 |
| MINERGIE® Kompatibel               | ✓        |
| BImSchV                            | Stufe 2  |
| Flamme Verte                       | ✓        |
| Classe energetica di appartenenza  | 3 Stelle |

# Technisches Datenblatt

## BANDO

### LEISTUNGEN

| Wärmeleistung                           |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Nennwärmeleistung                       | 6.3 kW                   |
| Holzaufgabemenge                        | 1.9 ≈ kg/h               |
| Wirkungsgrad                            | ≥75 %                    |
| Verbrennungsluftbedarf                  | 18.1 m <sup>3</sup> /h   |
| Tripelwerte                             |                          |
| Abgasmassenstrom                        | 6.3 g/s                  |
| Abgastemperatur                         | 319 °C                   |
| Mindestförderdruck                      | -12 Pa                   |
| Brandverhalten                          |                          |
| Staub bei 13 % O <sub>2</sub>           | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC bei 13 % O <sub>2</sub>             | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub> | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

# Technisches Datenblatt

## BANDO

### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.