

#### **OPTIONEN**

Feuerraumtür		
Stahltür	✓	
Vollglas-Feuerraumtür	<b>✓</b>	
Seitenfenster		
Ohne Seitenfenster	<b>✓</b>	
Zwei Seitenfenster	<b>✓</b>	
Ein Seitenfenster (links/rechts)	<b>✓</b>	
Holzfach-Modul		
Ohne Holzfach-Modul	<b>✓</b>	
Mit Holzfach-Modul	<b>✓</b>	
Lackierungen		
Schwarz	<b>✓</b>	
Platin	<b>✓</b>	
Mokka	<b>✓</b>	
Nickel	<b>✓</b>	
Sand	<b>~</b>	





Türgriffe	
Eichenholz Schwarz	<b>✓</b>
«Classic»	<b>✓</b>
Edelstahl	<b>~</b>
Corian®	<b>✓</b>
Rindsleder Braun	<b>✓</b>
Rindsleder Schwarz	<b>~</b>
Eiche Natur	<b>~</b>
Deckplatten	
Stahl 8 mm	<b>✓</b>
Edelstahl	✓
Speckstein	<b>~</b>
Speicher-Modul®	
Speicher-Modul®	75   50 kg
Luftsteuerung	
ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Powerbank für ElectronicAlR™	✓
Manuell	<b>✓</b>
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	<b>✓</b>



Drehkonsole	
Drehkonsole	Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich.
Seitenbank	
Seitenbank schmal	<b>&gt;</b>
Seitenbank breit	<b>✓</b>



#### PRODUKT INFORMATIONEN

THOBOTAL INTO ONLINE	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	204 - 291 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Rauchrohr-Abgang	
Oben	<b>✓</b>
Hinten	<b>✓</b>
Seitlich	<b>✓</b>
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	А
Mehrfachbelegung	<b>✓</b>
Eco Design	<b>✓</b>
Europäische Norm	EN 16510
MINERGIE® Kompatibel	<b>✓</b>
DIBt	Z-43.12-454
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle



#### **LEISTUNGEN**

5.8 kW
1.7 ≈ kg/h
≥75 %
14.5 m <sup>3</sup> /h
5.2 g/s
328 °C
-12 Pa
≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
≤0.12 %
≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

#### Hinweis

In Frankreich gelten andere Werte. Bitte beachten Sie die Leistungserklärung für Frankreich.



#### Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.