

# Technisches Datenblatt VISO 3

## OPTIONEN

Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	42 kg



# Technisches Datenblatt VISIO 3

## PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	233 - 275 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design	✓
Europäische Norm	EN 16510
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

# Technisches Datenblatt

## VISIO 3

### LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmleistung	7.9 kW
Holzaufgabemenge	2.4 $\approx$ kg/h
Wirkungsgrad	$\geq$ 75 %
Verbrennungsluftbedarf	23.8 m <sup>3</sup> /h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	7.9 g/s
Abgastemperatur	299 °C
Mindestförderdruck	-12 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O <sub>2</sub>	$\leq$ 40 mg/Nm <sup>3</sup>
CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>	$\leq$ 0.12 %
CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>	$\leq$ 1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC bei 13 % O <sub>2</sub>	$\leq$ 120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx bei 13 % O <sub>2</sub>	$\leq$ 200 mg/Nm <sup>3</sup>

### KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm <sup>2</sup>
Konvektionsluft unten	min. 400 cm <sup>2</sup>



# Technisches Datenblatt

## VISIO 3

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.