

OPTIONEN

Designrahmen (Nicht tragend)		
Schwarz	>	
Antireflexglas		
Antireflexglas	>	
Bedienung		
Fernbedienung	Standard	
attika Gas App	Option	
Home Automation	Option	





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse		
Rauchrohr Ø (LAS)	130/200 mm	
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung		
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	125 - 150 kg	
Zulässige Schornsteinsysteme		
Schiedel Ontop Metaloterm	✓	
Jeremias	✓	
M&G Group	✓	
Poujoulat	✓	
Prüfungen		
Energieeffizienzklasse	А	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



LEISTUNGEN

Leistungsbereich		
Erdgas G20/20 mbar	1.1-6.5 kW	
Propangas G31/50 mbar	1.8-8.9 kW	
Gasverbrauch		
Erdgas G20/20 mbar	0.9 m ³ /h	
Propangas G31/50 mbar	0.4 m ³ /h	
Maximale Belastung		
Erdgas G20/20 mbar	8.1 kW	
Propangas G31/50 mbar	11.2 kW	
Wirkungsgrad		
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	1	
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	1	

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas		
A: Möbelabstand vom Frontglas	500 mm	
Möbelabstand vom Seitenglas		
B: Möbelabstand vom Seitenglas	500 mm	

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	200 cm ²
Konvektionsluft unten	200 cm ²

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.10.2025 | 3 / 4



Installation

