

### **OPTIONS**

Porte du foyer	
Porte en acier	<b>✓</b>
Porte de foyer plein verre	<b>✓</b>
Peinture	
Noir	<b>✓</b>
Platine	<b>✓</b>
Mocca	<b>✓</b>
Nickel	<b>✓</b>
Sable	<b>✓</b>
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	<b>✓</b>
«classic»	<b>✓</b>
Corian®	<b>✓</b>
Cuir de bœuf brun	<b>✓</b>
Cuir de bœuf noir	<b>✓</b>
Chêne nature	<b>✓</b>





Plaques supérieures		
Acier 8 mm	<b>✓</b>	
Acier inox avec régulateur d'air de convection	<b>✓</b>	
Pierre ollaire	<b>✓</b>	
Plaque supérieure en gradins	<b>✓</b>	
Anneau en acier inox pour plaque supérieure en gradins	~	
Module d'accumulation®		
Module d'accumulation®	120   60 kg	
Commande de l'air		
ElectronicAlR™	<b>✓</b>	
Manuel	<b>✓</b>	
Air-system		
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>	
Console pivotante		
Console pivotante	Avec une console pivotante, la sortie de fumée ne peut se faire que vers le haut.	



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INTORTATIONS SON ELT RODOTT	
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	140 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	<b>~</b>
Arrière	<b>~</b>
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Configuration multiple	<b>&gt;</b>
Eco Design	<b>~</b>
Norme européenne	EN 16510
Compatible MINERGIE®	<b>✓</b>
DIBt	Z-43.12-476
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	<b>✓</b>
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle
<u> </u>	



### **SERVICES**

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	5.2 kW
Charge de bois	1.6 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	12.6 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	4.6 g/s
Température des fumées	311 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx à 13 % O2	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>



### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.