

### **OPTIONS**

Porte du foyer	
Porte en acier	<b>✓</b>
Porte de foyer plein verre	<b>✓</b>
Cache-bûches	
Avec cache-bûches	<b>✓</b>
Socie	
Socie bas	<b>✓</b>
Socle haut	<b>✓</b>
Pieds design	
Pieds design bas	<b>✓</b>
Pieds design haut	<b>✓</b>
Peinture	
Noir	<b>✓</b>
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	<b>✓</b>
«classic»	<b>✓</b>
Acierinox	<b>✓</b>
Cuir de bœuf brun	<b>✓</b>
Cuir de bœuf noir	<b>✓</b>
Commande de l'air	
Manuel	<b>✓</b>
	·





Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	147 - 172 kg	
Ø Sortie de fumée		
Ø Sortie de fumée	150 mm	
Ø Entrée d'air		
Ø Entrée d'air	100 mm	
Raccord du tuyau de fumée		
Dessus	<b>✓</b>	
Arrière	<b>✓</b>	
Certifications		
Certifications Classe d'efficacité énergétique	A+	
	A+ <b>✓</b>	
Classe d'efficacité énergétique		
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple		
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design	✓ ✓	
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple Eco Design Norme européenne	✓ ✓ EN 16510	
Classe d'efficacité énergétique  Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510	



### **SERVICES**

Prestation thermique	
Puissance nominale	6.7 kW
Charge de bois	2≈kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	15.6 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	5.6 g/s
Température des fumées	317 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % O2	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O2	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>



### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.