


Fiche technique VISIO 160 3S

200



OPTIONS

Cadre design (non porteur)	
Noir	✓
Acier inox	✓
Verre antireflet	
Verre antireflet	✓
Utilisation	
Télécommande	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option



200



Fiche technique

VISIO 160 3S

200



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm
Raccordement au gaz	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	160 - 170 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop <small>115 ms</small> <small>6.4.23</small> <small>oterm</small>	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	19-015-3

WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

Certifications	
SVGW	✓

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

24.04.2026 | 2 / 4

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique

VISIO 160 3S

200



SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel G20/20 mbar	3-17.2 kW
Propane G31/50 mbar	2.7-16.5 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel G20/20 mbar	2.2 m ³ /h
Propane G31/50 mbar	0.78 m ³ /h
Charge maximale	
Gaz naturel G20/20 mbar	23.5 kW
Propane G31/50 mbar	22.4 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane G31/50 mbar	1

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	500 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	700 cm ²
Air de convection en dessous	500 cm ²

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

24.04.2026 | 3 / 4

200



Fiche technique

VISIO 160 3S



Installation

