

OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	✓





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	260 kg	
Ø Sortie de fumée		
Ø Sortie de fumée	200 mm	
Ø Entrée d'air		
Ø Entrée d'air	150 mm	
Certifications		
Classe d'efficacité énergétique	Α	
Eco Design	✓	
Norme européenne	EN 16510	
BImSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	✓	
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle	



SERVICES

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	10 kW
Charge de bois	2.9 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	9.3 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	10.1 g/s
Température des fumées	299 °C
Tirage de fumée minimum	-12 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm ³
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm ³
NOx à 13 % 02	≤200 mg/Nm ³

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 700 cm ²
Air de convection en dessous	min. 530 cm ²



Distances de sécurité :

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

Remarque:

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.