

Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



OPTIONS

| | |
|--|---|
| Cadre de montage/support | |
| Noir, 6mm | ✓ |
| Acier inox, 6mm | ✓ |
| Cadre de vitre | |
| Noir | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Poignées | |
| Poignée de porte en bois de chêne teinté | ✓ |
| Acier inox | ✓ |
| Acier noir | ✓ |
| AIR-System | |
| montage indépendant de l'air ambiant | ✓ |



200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | |
|------------------------------------|----------|
| Poids selon le modèle/l'équipement | |
| Poids selon le modèle/l'équipement | 285 kg |
| Ø Sortie de fumée | |
| Ø Sortie de fumée | 200 mm |
| Ø Entrée d'air | |
| Ø Entrée d'air | 150 mm |
| Certifications | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Configuration multiple | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| EN NORM | EN 13229 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 3 Stelle |

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

21.04.2026 | 2 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



SERVICES

| Prestation thermique | |
|--|--------------------------|
| Puissance nominale | 11.3 kW |
| Charge de bois | 3.5 ≈ kg/h |
| Rendement | ≥75 % |
| Consommation air de combustion | 37.5 m ³ /h |
| Tirage dans la cheminée | |
| Débit massique des fumées | 12.3 g/s |
| Température des fumées | 262 °C |
| Dépression requise | 12 Pa |
| Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale | 10 Pa |
| Sécurité incendie | |
| Poussières à 13 % O ₂ | ≤40 mg/Nm ³ |
| Émissions de CO à 13 % O ₂ | ≤0.12 % |
| Émissions de CO à 13 % O ₂ | ≤1500 mg/Nm ³ |
| Teneur en CO ₂ | 8.1 % |
| OGC à 13 % O ₂ | ≤120 mg/Nm ³ |
| NO _x à 13 % O ₂ | ≤200 mg/Nm ³ |

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

21.04.2026 | 3 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



INSTALLATION

| Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale | |
|--|--------|
| A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale | 800 mm |
| Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale | |
| B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale | 600 mm |

AIR DE

CONVECTION

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Air de convection au dessus | min. 700 cm ² |
| Air de convection en dessous | min. 500 cm ² |

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ



Installation

