

Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



OPTIONS

Cadre de montage/support	
Noir, 6mm	✓
Acier inox, 6mm	✓
Cadre de vitre	
Noir	✓
Acier inox	✓
Poignées	
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓
Acier inox	✓
Acier noir	✓
AIR-System	
montage indépendant de l'air ambiant	✓



200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	285 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	200 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	150 mm
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
Configuration multiple	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

24.04.2026 | 2 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



SERVICES

Prestation thermique	
Puissance nominale	11.3 kW
Charge de bois	3.5 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	37.5 m ³ /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	12.3 g/s
Température des fumées	262 °C
Dépression requise	12 Pa
Dépression requise pour 0,8 fois la puissance nominale	10 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % O ₂	≤40 mg/Nm ³
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % O ₂	≤1500 mg/Nm ³
Teneur en CO ₂	8.1 %
OGC à 13 % O ₂	≤120 mg/Nm ³
NO _x à 13 % O ₂	≤200 mg/Nm ³

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

24.04.2026 | 3 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ

200



INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	800 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	600 mm

AIR DE

CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 700 cm ²
Air de convection en dessous	min. 500 cm ²

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.

200



Fiche technique

VISIO 3:1 UNIQ



Installation

