

OPTIONS

Cadre design (non porteur)		
Noir	✓	
Verre antireflet		
Verre antireflet	✓	
Utilisation		
Télécommande	Standard	
application attika Gas	Option	
Home Automation	Option	





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords		
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm	
Raccordement au gaz	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	100 - 140 kg	
Systèmes de conduits de cheminée agréés		
Schiedel Ontop Metaloterm	>	
Jeremias	>	
M&G Group	>	
Poujoulat	>	
Certifications		
Classe d'efficacité énergétique	Α	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



SERVICES

Plage de puissance		
Gaz naturel G20/20 mbar	1.1-7.6 kW	
Propane G31/50 mbar	1.8-9.1 kW	
Consommation de gaz		
Gaz naturel G20/20 mbar	0.99 m ³ /h	
Propane G31/50 mbar	0.5 m ³ /h	
Charge maximale		
Gaz naturel G20/20 mbar	9.5 kW	
Propane G31/50 mbar	11.3 kW	
Rendement		
Classe d'efficacité Gaz naturel G20/20 mbar	1	
Classe d'efficacité Propane G31/50 mbar	1	

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	200 cm ²
Air de convection en dessous	200 cm ²

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.



Installation

