

OPTIONS

Cadre de montage/support		
Noir, 6mm	✓	
Cadre de vitre		
Noir	✓	
Poignées		
Poignée de porte en bois de chêne teinté	✓	
Acier inox	✓	
Acier noir	✓	
Air-system		
montage indépendant de l'air ambiant	✓	





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	235 kg	
Ø Sortie de fumée		
Ø Sortie de fumée	200 mm	
Ø Entrée d'air		
Ø Entrée d'air	150 mm	
Certifications		
Classe d'efficacité énergétique	Α	
Eco Design	✓	
Norme européenne	EN 13229	
BlmSchV	Stufe 2	
Flamme Verte	✓	
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle	

Un côté est équipé d'une porte élévatrice, l'autre côté est fixe. Les deux peuvent être inclinés pour le nettoyage.



SERVICES

8.6 kW
7.5-8.6 kW
2.5 ≈ kg/h
80 %
7.7 g/s
256 °C
12 Pa
10 Pa
24 mg/Nm ³
0.071 %
887 mg/Nm ³
9.3 %
44 mg/Nm ³
99 mg/Nm ³



INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale		
A : distance du mobilier par rapport à la vitre	1200 mm	
frontale		

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	min. 1050 cm ²
Air de convection en dessous	min. 525 cm ²

Remarque

Poids maximal supporté par le cadre: 200 kg.



Installation

