

# Scheda tecnica

## CARO 110

### OPZIONI

| Porta del focolare           |   |
|------------------------------|---|
| Porta in acciaio             | ✓ |
| Porta del focolare in vetro  | ✓ |
| Finestra laterale            |   |
| Senza finestre laterali      | ✓ |
| Due finestre laterali        | ✓ |
| Coperchio del vano legno     |   |
| Con coperchio del vano legno | ✓ |
| Vernicitura                  |   |
| Nero                         | ✓ |
| Platino                      | ✓ |
| Moca                         | ✓ |
| Nichel                       | ✓ |
| Sabbia                       | ✓ |
| Maniglie                     |   |
| Rovere nero                  | ✓ |
| «classic»                    | ✓ |
| Acciaio inox                 | ✓ |
| Corian®                      | ✓ |
| Pelle marrone                | ✓ |
| Pelle nera                   | ✓ |
| Quercia naturale             | ✓ |



# Scheda tecnica

## CARO 110

| Piastre di copertura                          |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Acciaio 8 mm                                  | ✓ |
| Controllo dell'aria                           |   |
| ElectronicAIR™                                | ✓ |
| Powerbank per ElectronicAIR™                  | ✓ |
| Manuale                                       | ✓ |
| Connessione all'aria                          |   |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓ |

# Scheda tecnica

## CARO 110

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Peso seconda del modello/equipaggiamento        |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        | 100 kg      |
| Ø Bocchettone                                   |             |
| Ø Bocchettone                                   | 150 mm      |
| Ø Presa d'aria                                  |             |
| Ø Presa d'aria                                  | 100 mm      |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |             |
| In alto                                         | ✓           |
| Sul retro                                       | ✓           |
| Prove                                           |             |
| Classe di efficienza energetica                 | A           |
| Occupazione multipla                            | ✓           |
| Eco Design                                      | ✓           |
| Norma europea                                   | EN 16510    |
| Compatibile con MINERGIE®                       | ✓           |
| DIBt                                            | Z-43.12-425 |
| BlmSchV                                         | Stufe 2     |
| Flamme Verte                                    | ✓           |
| Classe energetica di appartenenza               | 4 Stelle    |

# Scheda tecnica

## CARO 110

### SERVIZI

| Prestazioni termiche                         |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Potenza termica nominale                     | 5.5 kW                   |
| Capienza d'alimentare legna                  | 1.7 ≈ kg/h               |
| Efficienza                                   | ≥75 %                    |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 12.5 m <sup>3</sup> /h   |
| Valori tripli                                |                          |
| Flusso di massa del gas di scarico           | 4.5 g/s                  |
| Temperatura del gas di scarico               | 350 °C                   |
| Pressione minima di mandata                  | -13 Pa                   |
| Sicurezza antincendio                        |                          |
| Polvere al 13% di O <sub>2</sub>             | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC al 13% di O <sub>2</sub>                 | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

### Nota

La dichiarazione di prestazione in francese contiene i valori per la Francia. Si prega di notare le dichiarazioni di prestazione nelle altre lingue.

# Scheda tecnica

## CARO 110

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.