

# Scheda tecnica

## MAX 600

### OPZIONI

| Porta del focolare                  |   |
|-------------------------------------|---|
| Porta in acciaio                    | ✓ |
| Porta del focolare in vetro         | ✓ |
| Finestra laterale                   |   |
| Senza finestre laterali             | ✓ |
| Due finestre laterali               | ✓ |
| Finestra laterale (sinistra/destra) | ✓ |
| Vernicitura                         |   |
| Nero                                | ✓ |
| Platino                             | ✓ |
| Moca                                | ✓ |
| Nichel                              | ✓ |
| Sabbia                              | ✓ |
| Maniglie                            |   |
| Rovere nero                         | ✓ |
| «classic»                           | ✓ |
| Acciaio inox                        | ✓ |
| Corian®                             | ✓ |
| Pelle marrone                       | ✓ |
| Pelle nera                          | ✓ |
| Quercia naturale                    | ✓ |



# Scheda tecnica

## MAX 600

| Modulo aggiuntivo supplementare               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Modulo aggiuntivo supplementare               | MAX 600/170: 1<br>stk |
| Accumulatore di calore©                       |                       |
| Accumulatore di calore©                       | -   60   120 kg       |
| Controllo dell'aria                           |                       |
| Manuale                                       | ✓                     |
| Connessione all'aria                          |                       |
| per montaggio indipendente dall'aria ambiente | ✓                     |
| Panca laterale                                |                       |
| Panca laterale stretta                        | ✓                     |
| Panca laterale larga                          | ✓                     |

# Scheda tecnica

## MAX 600

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Peso seconda del modello/equipaggiamento        |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento        | 372 - 561 kg |
| Ø Bocchettone                                   |              |
| Ø Bocchettone                                   | 150 mm       |
| Ø Presa d'aria                                  |              |
| Ø Presa d'aria                                  | 100 mm       |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria |              |
| In alto                                         | ✓            |
| Sul retro                                       | ✓            |
| Prove                                           |              |
| Classe di efficienza energetica                 | A            |
| Occupazione multipla                            | ✓            |
| Eco Design                                      | ✓            |
| Norma europea                                   | EN 16510     |
| Compatibile con MINERGIE®                       | ✓            |
| DIBt                                            | Z-43.12-483  |
| BlmSchV                                         | Stufe 2      |
| Flamme Verte                                    | ✓            |
| Classe energetica di appartenenza               | 4 Stelle     |

# Scheda tecnica

## MAX 600

### SERVIZI

| Prestazioni termiche                         |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Potenza termica nominale                     | 6.7 kW                   |
| Capienza d'alimentare legna                  | 2 ≈ kg/h                 |
| Efficienza                                   | ≥75 %                    |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 19 m <sup>3</sup> /h     |
| Valori tripli                                |                          |
| Flusso di massa del gas di scarico           | 6.3 g/s                  |
| Temperatura del gas di scarico               | 372 °C                   |
| Pressione minima di mandata                  | -12.5 Pa                 |
| Sicurezza antincendio                        |                          |
| Polvere al 13% di O <sub>2</sub>             | ≤40 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤0.12 %                  |
| Emissione di CO al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤1500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC al 13% di O <sub>2</sub>                 | ≤120 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> al 13% di O <sub>2</sub>     | ≤200 mg/Nm <sup>3</sup>  |

#### Nota:

Altri valori si ottengono con il modulo di efficienza. Consultare la dichiarazione di performance.

# Scheda tecnica

## MAX 600

Distanze di sicurezza:

Le informazioni relative alle distanze di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'installazione.

Nota:

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.