

Scheda tecnica

VISIO 2 L

OPZIONI

Installazione del telaio portante	
Nero, 6mm	✓
Cornice del vetro	
Nero	✓
Maniglie	
Maniglia in rovere scuro	✓
Acciaio inox	✓
Acciaio nero	✓
Connessione all'aria	
per montaggio indipendente dall'aria ambiente	✓
Accumulatore di calore©	
Accumulatore di calore©	112 kg



Scheda tecnica

VISIO 2 L

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento	
Peso seconda del modello/equipaggiamento	353 - 465 kg
Ø Bocchettone	
Ø Bocchettone	200 mm
Ø Presa d'aria	
Ø Presa d'aria	150 mm
Prove	
Classe di efficienza energetica	A+
Eco Design	✓
Norma europea	EN 13229
BlmSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	3 Stelle

Scheda tecnica

VISIO 2 L

SERVIZI

Prestazioni termiche	
Potenza termica nominale	10.3 kW
Capacità di riscaldamento min./max.	8-12 kW
Capienza d'alimentare legna	3 ≈ kg/h
Efficienza	81 %
Valori tripli	
Flusso di massa del gas di scarico	11.3 g/s
Temperatura del gas di scarico	225 °C
Pressione minima di mandata	12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale	10 Pa
Sicurezza antincendio	
Polvere al 13% di O ₂	28 mg/Nm ³
Emissione di CO al 13% di O ₂	0.098 %
Emissione di CO al 13% di O ₂	1226 mg/Nm ³
Contenuto di CO ₂	8.7 %
OGC al 13% di O ₂	68 mg/Nm ³
NO _x al 13% di O ₂	73 mg/Nm ³

Scheda tecnica

VISIO 2 L

INSTALLAZIONE

Distanza di sicurezza dal vetro anteriore	
A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore	1250 mm
Distanza di sicurezza dal vetro laterale	
B: distanza di sicurezza dal vetro laterale	800 mm

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra	min. 750 cm ²
Convezione dell'aria al in basso	min. 375 cm ²

Nota

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.

Scheda tecnica

VISIO 2 L

Installazione

